

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA® Style USB Magnet CCT DIM IP44

Dark Grey

ENDURA® Style USB Magnet | Battery-powered luminaire with USB-C charging, integrated battery, light color temperature and dimming settings



Toepassingsgebieden

- Buiten
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Algemene verlichting
- Gevel- en gebouwverlichting

Productvoordelen

- Batterijgevoed armatuur
- Eenvoudige en snelle installatie, onafhankelijk van de aansluiting op de stroomvoorziening
- Easily detachable from the wall for charging thanks to magnetic mounting plate
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- Color temperature switch (CCT): 2500 K, 3500 K, 4000 K
- Traploos dimmen via een aanraakbediening
- Operating time with fully charged battery: up to 14 hours (depending on the selected light brightness and conditions)
- Oplaadtijd tot 7 uur
- IP-klasse: IP44



– Behuizingmateriaal: aluminium

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	3,00 W
Nominale spanning	3,7 V
Nominale stroom	310 mA
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	210 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	500 lm
Lichtstroom efficiëntie	70 lm/W
Kleurtemperatuur	2500 K / 3000 K / 4000 K
Lichtkleur	Briljant wit / Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdcn
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	180,00 mm
Hoogte	64,00 mm
Product gewicht	410,00 g



ENDURA STY USB MAGNET

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit

Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+55 °C
Type bescherming	IP44/IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	2
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	3600 mAh

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Available from January 2026
-------------------	-----------------------------

Technische uitrusting

- Montagetoebehoren inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT
	Juridische informatie	Safety insert G11219579
	Conformiteitsverklaringen	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT
	Conformiteitsverklaringen UKCA	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854677991	Vouwdoos 1	82 mm x 207 mm x 208 mm	514.00 g	3.53 dm³
4099854678004	Verzenddoos 4	345 mm x 220 mm x 230 mm	2466.00 g	17.46 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.