

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### L 58 W/827

LUMILUX® T8 | Buisvormige fluorescentielampen van 26 mm met G13 lampvoet



#### Toepassingsgebieden

- Openbare gebouwen
- Kantoorverlichting
- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Straatverlichting
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

#### Productvoordelen

- Bewezen lamptechnologie

#### Productkenmerken

- Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Goede kleurweergave-index
- Dimbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 58 W    |
| Nominaal vermogen | 61.80 W |
| Nominale spanning | 110 V   |
| Nominale stroom   | 670 mA  |

Fotometrische gegevens

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lichtstroom                     | 5200 lm |
| Lichtstroom efficiëntie         | 84 lm/W |
| Lichtkleur                      | 827     |
| Kleurtemperatuur                | 2700 K  |
| Kleurweergave-index Ra          | ≥80     |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h  | 0.96    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h  | 0.94    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h  | 0.93    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h  | 0.91    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.91    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0.90    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0.96    |



349636\_FL\_827

AFMETINGEN & GEWICHT

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Totale lengte                           | 1514.20 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 1500 mm    |
| Diameter                                | 25,50 mm   |
| Buisdiameter                            | 26 mm      |
| Product gewicht                         | 190,00 g   |

Levensduur

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Service levensduur                       | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Functionerende lampen bij 2.000          | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 4.000          | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 6.000          | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 8.000          | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 12.000         | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 16.000         | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS] | 0.50                  |
| Levensduur B50                           | 20000 h               |

1) Met preheat E-VSA

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|             |        |
|-------------|--------|
| Lampvoet    | G13    |
| Kwikgehalte | 3.0 mg |

MOGELIJKHEDEN

|         |    |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

CERTIFICATEN & NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G               |
| Energieverbruik           | 62.00 kWh/1000h |

Landspecifieke categorisering

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FD-58/827-E-G13-26/1500 |
| Bestelreferentie                    | L 58W/827               |

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | OTHER_FL |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS     |
| Netspanning of geen netspanning                         | NMLS     |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G13      |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee      |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee      |
| Omhulsel                                                | Nee      |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Lichtbron met hoge luminantie               | Nee             |
| Anti-verblindingsafscherming                | Nee             |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur            | SINGLE_VALUE    |
| Opgave overeenkomstig vermogen              | Nee             |
| Lengte                                      | 1514,20 mm      |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)             | 25.50 mm        |
| Breedte (incl. ronde armaturen)             | 25.50 mm        |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram   | 0,463           |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram   | 0,420           |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360      |
| EPREL-ID                                    | 546344,546351   |
| Modelnummer                                 | AC34138,AC34131 |

Veiligheidsadvies

– Ingeval van lampbreuk: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                           | Naam document                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Conformiteitsverklaringen | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8 |

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                             |                     | Naam document |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|  | Spectrale verdeling | 349636_FL_827 |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4050300325712 | Vouwhoes<br>1                             | 28 mm x 36 mm x 1,565 mm               | 288.00 g     | 1.58 dm³  |
| 4050300325729 | Verzenddoos<br>10                         | 1,585 mm x 175 mm x 67 mm              | 3658.00 g    | 18.58 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.