

PRODUCTINFORMATIEBLAD SIG 3015 LL

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Laagvolt hogedruk dual-coil lampen, spoorweg



Toepassingsgebieden

- Spoorwegsignalisatiesystemen

Productvoordelen

- Tweede gloeidraad neemt het over wanneer de hoofdgloeidraad in gebreke blijft
- Diverse vermogens voor de specifieke noden van de relevante optische systemen

Productkenmerken

- Lampen met twee spoelen voor hogere gebruiksveiligheid van het signaleringssysteem

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	15/15 W
Nominaal vermogen	15.00 W
Nominale spanning	30 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	160 lm
Lichtstroom efficiëntie	10 lm/W

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	67.00 mm
Afstand a / LCL	29,6 mm ¹⁾
Diameter	36,0 mm
Product gewicht	18,6 g

¹⁾ ±0.15 mm / Afstand van de spoel tot de nok van de basis

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	8800 h
----------------------------	--------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	BA20d
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Ballon

MOGELIJKHEDEN

Brandstand	hs30
------------	------

Landspecifieke categoriseringen

Bestelreferentie	3015
------------------	------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	BA20d
Lengte	67,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	36,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	36,0 mm

Veiligheidsadvies

- Alleen voor gebruik in apparatuur/armaturen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Bescherm de lampen tegen vocht tijdens gebruik en installatie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	GLS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300831336	Onverpakt 1		18.60 g	
4050300559322	Vouwdoos 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	218.00 g	1.14 dm³
4099854217685	Verzenddoos 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4720.00 g	29.36 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.