


PRODUCTINFORMATIEBLAD DALIECO CONTROL

DALieco Control | Besturingseenheden voor lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Productvoordelen

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

Productkenmerken

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALieco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	118,00 mm
Montage gat afstand, lengte	110,0 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Product gewicht	48,5 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal stuuruitgangen	2
-----------------------	---

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI
Type montage	Inbouwarmatuur

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Suitable for up to 32 electronic control gears

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	507081_Operating instructions DALIeco control_WEU

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
	Conformiteitsverklaringen	341817_CE_declaration_DALIecosystem
	Conformiteitsverklaringen	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321988645	Vouwdoos 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm³
4008321789297	Verzenddoos 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.