

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI PS 100 LI

DALI PS 100 LI | Toebehoren



Productvoordelen

- Suitable for small standalone DALI installations
- Enable dimmable retrofit for drop ceiling applications
- Suitable to power DEXAL sensor and RF modules
- Suitable for applications, where no DEXAL driver is available
- Suitable for DC operation 176...276 V

Productkenmerken


- DALI Bus power supply up to 100 mA
- Supply voltage: 220...240 V
- Short-circuit, overload and overtemperature protection
- Push terminals for easy wiring
- Compact size: 108 x 30 x 21 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Ingangsspanning AC	198...264 V
Gelijkspanning	176...276 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Werk frequentie	0/50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	108,00 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Draaddiameter aan ingang	0.5...1.5 mm ² 1)
Draaddiameter aan uitgang	0.5...1.5 mm ² 1)
Striplengte primair	8.0...9.0 mm
Booglengte	8.0...9.0 mm
Product gewicht	41,00 g

1) Flexibel / Massieve kabels

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+60 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	70 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	100 °C

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Deze DALI Bus-voeding mag niet worden aangesloten op andere DALI Bus-voedingen op dezelfde lijn.
-------------------	--

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI ¹⁾
Type montage	Inbouwarmatuur/Onafhankelijke montage

¹⁾ Basisisolatie

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / DALI-2
Normen	Volgens IEC 61347-1 / Volgens IEC 61547 / Volgens IEC 55015 / Volgens IEC 61000-3-2 / Volgens IEC 61000-3-3 / Volgens IEC 62386-101: Ed2 / Volgens IEC 61347-2-11
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-25...80 °C
-------------------	-------------

Technische uitrusting

– Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DALI PS 100 LI
	Conformiteitsverklaringen	EU Declaration of Conformity DALI PS 100 LI-3672418-EN-00
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899583221	Vouwdoos 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	67.00 g	0.22 dm ³
4052899583238	Verzenddoos 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787.00 g	7.86 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.