

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY VAL -CSW/P4/50/P

Connectors for RGB LED Strips | Connectors voor RGB LED Strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	3000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	102,0 mm
Kabellengte	50 mm
Breedte	17,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	17.0 mm
Hoogte	7,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7.0 mm
Draaddiameter aan ingang	0,5 mm²
Product gewicht	12,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant/Zwart
-----------------------	-------------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+50 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+50 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP65
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	CE declaration LS AY VAL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075407954	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm³
4058075407961	Verzenddoos 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1329.00 g	3.24 dm³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075407978	Verzenddoos 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	14057.00 g	41.50 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.