

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W 840 DIM

LINEAR LED MAGNET | Régua plana para armário, calha magnética para instalação flexível dos spots



Áreas de Aplicação

- Iluminação de armários
- Somente para uso interno
- Iluminação de prateleiras e armários
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Prateleiras

Vantagens do Produto

- Fácil e rápida ligação em série, graças ao simples sistema de ligação
- Design transparente moderno

Características do Produto

- Temperatura de cor: 4,000 K

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	9,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	300,000 mA
Fator de potência λ	> 0,5
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	600 lm
Rendimento luminoso	60 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcn
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	645,00 mm
Largura	71,00 mm
Altura	59,00 mm
Peso do produto	368,00 g

LINEARLED MAGNET 3SPOT 600
SEN 840

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aluminum Plastic
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
-----------------	--------------------

Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Movimento
----------------	-----------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Safety Insert LUNETTA
	Declarações de conformidade	EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854462313	Folding box 1	47 mm x 70 mm x 731 mm	522.00 g	2.40 dm ³
4099854462320	Shipping box 8	747 mm x 205 mm x 165 mm	4775.00 g	25.27 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.