

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI | Tensão Constante – Interior – regulável



Áreas de Aplicação

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

Vantagens do Produto

- Very precise dimming thanks to digital light control

Características do Produto


- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	120,00 W
Potência nominal de saída	240 W
Tensão nominal	12...48 V
Tensão nominal de saída	12...48 V
Frequência da rede	0 Hz
Isolamento galvânico	SELV

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	181,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	175.5 mm
Largura	42,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	42.00 mm
Altura	20,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	20.00 mm
Secção do cabo, primário	0,5...2,5 mm ²
Secção do cabo, secundário	0,5...2,5 mm ²
Peso do produto	86,00 g

CORES & MATERIAIS

Material da caixa	Plástico
Material do corpo	Plástico

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura máxima no ponto TC	60 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C

Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾
--	------------------------

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida Útil

Vida útil do reator	50000 h
---------------------	---------

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Interface dimerizável	DALI-2
Faixa de dimerização	0.1...100 %
Proteção contra superaquecimento	Reversão automática
Resistente à ausência de carga	Sim
Proteção curto-circuito	Reversão automática
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I / II
Tipo de conexão, saída	Terminal de parafuso






CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Normas	Acc. EC 61347-2-13 / Acc. EN 62384 / Acc. EN 55015 / Acc. EN 61547
Grau de proteção	II
Tipo de proteção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	21136688 OTi DALI DIM 1 4CH D UI
	Declarações de conformidade	OTi DALI DIM 1-4CH D
	Declarações de conformidade UKCA	OTi DALI DIM 1-4CH D
	Certificados	OTi DALI DIM 1-4CH D
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4062172166010	Sem embalagem 1		86.00 g	
4062172166027	Shipping box 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	2088.00 g	6.00 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.