

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Panan Fold DIM 4000K

PANAN FOLD | Luminária de mesa portátil com regulação contínua do fluxo luminoso e bateria recarregável



Áreas de Aplicação

- Quartos e salas de estudo
- Salas de estar
- Somente para uso interno

Vantagens do Produto

- Designm atrativo e funcional
- Pode ser facilmente deslocado para onde é necessária luz graças ao funcionamento a pilhas
- Comutação e regulação contínua através de sensor ao toque na base da luminária

Características do Produto

- Bateria de lítio recarregável integrada que pode ser carregada por USB
- Temperatura de cor: 4,000 K
- Intensidade da luz selecionável por interruptor de pressão
- Pode ser dobrado a 180° para máxima flexibilidade



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	5,20 W
Tensão nominal	5 V
Corrente nominal	1000,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	80 lm
Rendimento luminoso	15 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥90
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	105 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	236,00 mm
Largura	85,00 mm
Altura	290,00 mm
Peso do produto	280,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material do difusor	Polipropileno
Material da superfície emissora de luz	Plástico

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-10...40 °C
Temperatura de armazenagem	-10...80 °C
Tipo de ligação	USB
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	7000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	18650
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Tempo de carregamento da bateria	2.5 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Cabo para carregamento USB

Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	PANAN
	Informações legais	Safety insert G11219286
	Declarações de conformidade	PANAN FOLD DIM USB WT
	Declarações de conformidade UKCA	PANAN FOLD

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854507472	Folding box 1	100 mm x 100 mm x 284 mm	445.00 g	2.84 dm³
4099854507489	Shipping box 20	522 mm x 422 mm x 315 mm	8221.00 g	69.39 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.