

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W 830 Black

Spot Puck | Spot redondo para móveis



Áreas de Aplicação

- Cozinhas
- Áreas Domésticas
- Iluminação de armários

Vantagens do Produto

- Projetores para iluminação de mobiliário

Características do Produto

- Design moderno
- Cor da luz: Branco quente

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	3,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	27,000 mA
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	37
Número max. de luminárias por disjuntor C16	53
Fator de potência λ	> 0,4
Distorção harmónica total	< 180 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	250 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	330 lm
Rendimento luminoso	83 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	65,00 mm
Altura	19,00 mm
Peso do produto	220,00 g

UNDERCABINET SPOT PUCK

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Aluminum Plastic
Material do difusor	Polycarbonato (PC)

Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de protecção	IP20/IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parte inferior de armários
Aplicação	Interior
Diâmetro de montagem	60,0 mm
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Parafusos e buchas para montagem incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Undercabinet Spot puck- user instruction
	Informações legais	Safety insert G11222442
	Declarações de conformidade	CE Declaration UNDERCABINET SPOT PUCK

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854462436	Folding box 3	62 mm x 76 mm x 241 mm	731.00 g	1.14 dm³
4099854462443	Shipping box 24	265 mm x 260 mm x 185 mm	17882.00 g	12.75 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.