

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K

LED Sensor Batten | Régua de luz LED elegante com Sensor integrado para ligação on/off

Áreas de Aplicação

- Escritórios
- Iluminação de armários
- Cozinhas



Vantagens do Produto

- Design funcional e atrativo para aplicações em escritórios
- Ligação sem contacto graças ao sensor integrado

Características do Produto

- Sensor de movimento integrado



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	8,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	64,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	420 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	17
Número max. de luminárias por disjuntor C16	28
Fator de potência λ	> 0,5
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	800 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	900 lm
Rendimento luminoso	100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 5 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	180 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	573,00 mm
Largura	28,00 mm
Altura	36,00 mm
Peso do produto	118,00 g



LED BATTEN SENSOR 60CM 8W
830

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Plastic
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Movimento
----------------	-----------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Temperatura de superfície limitada	Não
Protecção contra impactos	Não

Equipamento / Acessórios

– Parafusos e buchas para montagem incluídos

Aviso de Segurança

– Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	LED BATTEN SENSOR
	Informações legais	Safety insert G11220499
	Declarações de conformidade	CE Declaration LED BATTEN SENSOR

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854532511	Folding box 1	32 mm x 62 mm x 783 mm	236.00 g	1.55 dm³
4099854532528	Shipping box 8	795 mm x 140 mm x 155 mm	2337.00 g	17.25 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.