



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Classic Rotary UpDown

Endura Classic Rotary Updown | Endura Classic Rotary UpDown para exterior, em aço inox



Áreas de Aplicação

- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Fachadas de edifícios

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças ao casquilho GU10
- Indicada para aplicações smart com lâmpadas Smart + da LEDVANCE
- Instalação simples e rápida
- Materiais de alta qualidade

Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido
- Cabeça da luminária ajustável



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I

Dados Fotométricos

Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	69,00 mm
Largura	112,00 mm
Altura	175,00 mm
Peso do produto	680,00 g



SMART OUTD WIFI ROTARY
UPDOWN RGBW

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzento escuro
Cor do corpo	Cinzento escuro
Material do corpo	Aluminum Steel
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior

Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	GU10

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W
Número de fontes de luz	2

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN
 Informações legais	Legal insert I-Outdoor
 Declarações de conformidade	ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN GU10
 Declarações de conformidade UKCA	ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN GU10
 Declarações de conformidade UKCA	ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075763449	Folding box 1	75 mm x 120 mm x 180 mm	731.00 g	1.62 dm ³
4058075763456	Shipping box 4	260 mm x 170 mm x 200 mm	3161.00 g	8.84 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.