

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Endura Hybrid Connector Set Black

Endura Hybrid Components | Componentes para luminárias híbridas

Áreas de Aplicação

- Jardins e outras áreas de exterior
- Pátios, balcões



Vantagens do Produto

- Utilização de energia solar e energia da rede elétrica
- Fácil instalação e ligação elétrica sem ferramentas, sem conhecimento técnico, independente da fonte de alimentação
- Tensão de alimentação contínua de 12 V para maior segurança de pessoas e animais
- Tipos de produtos disponíveis para diferentes utilização


Características do Produto

- Carga máxima conectada por painel solar = 24W
- Proteção IP67 dos terminais de ligação
- Quando conectada à rede elétrica, a luminária muda automaticamente para a corrente elétrica quando a bateria do painel solar fica sem energia

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	52,0 mm
Largura	20,0 mm
Altura	48 mm
Peso do produto	210,00 g
Comprimento do cabo	2500 mm



ENDURA HYBRID CONNECTOR
SET

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Material do corpo	Plástico/Borracha

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de ligação	Conector rápido
Tipo de protecção	IP44
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não







CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Aviso de Segurança

- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK
	Informações técnicas do complemento	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Informações técnicas do complemento	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Informações legais	ENDURA HYBRID COMPONENTS
	Declarações de conformidade	CE Declaration ENDURA HYBRID
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075834422	Folding box 1	62 mm x 72 mm x 213 mm	247.00 g	0.95 dm³
4058075834439	Shipping box 8	260 mm x 160 mm x 238 mm	2260.00 g	9.90 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.