

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

FL H M LUM V 300W 757 ASYM 110X30

FLOODLIGHT HIGH MAST 300W LUMINAIRE HEAD | Floodlight IP66 de alta potência para grandes áreas e aplicações com elevado pé direito até 42km



VALUE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Substituição para luminárias com lâmpadas de mercúrio ou de iodetos metálicos
- Uso exterior (IP66)
- Adequado para aplicações em postes altos
- Iluminação de vastas áreas
- Estaleiros
- Indústria

Vantagens do Produto

- Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial
- Economia de energia graças ao rendimento do sistema até 140lm/W
- Logística de produto otimizada, projetores e fontes de alimentação encomendadas em separado com embalagens independentes
- 5 anos de garantia
- Distribuição de luz simétrica e assimétrica para diversas áreas de aplicação

Características do Produto

- Cover made of high quality glass
- Projetor de elevada potência até 140 lm-W
- Vida útil (L80/B50): até 100.000 h (a 25 °C)
- Instalação conjunta ou separada com fonte de alimentação Floodlight High Mast
- Difusor em vidro temperado, altamente transparente

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	300,00 W
Tensão nominal	345 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	810,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	988 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	4
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	4
Número max. de luminárias por disjuntor C16	7
Fator de potência λ	> 0,90
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Driver LED externo

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	36000 lm
Rendimento luminoso	120 lm/W
Temperatura de cor	5700 K
Tonalidade (designação)	Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	70
Desvio padrão de combinação de cores	5 sdc _m
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0,4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG1
Ângulo de abertura	110 ° x 30 °



FL H M LUM V 300W/500W ASYM
110X30

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	479,00 mm
Largura	389,00 mm
Altura	243,00 mm
Peso do produto	8650,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Vidro temperado
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP66
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK10
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede / Pimenteiro / Chão
Aplicação	Exterior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
------------------------------	------------------------

Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / ENEC / EMC / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Floodlight High Mast
	Instruções de utilização / instruções de segurança	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Informações legais	FL H M LUM V
	Informações legais	FL H M
	Informações legais	FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD
	Declarações de conformidade	CE Declaration FL H M
	Declarações de conformidade UKCA	FL HIGH MAST
	Certificados	FL H M
	Certificados	FL H M LUM V

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	FL H M LUM V 300W 757 ASYM 110X30
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	FL HIGH MAST V 300W 757 ASYM 110x30
	Ficheiro ULD (DIALux)	FL H M V 300W 757 ASYM 110X30
	Ficheiro ROLF (RELUX)	FL H M LUM V 300W 757 ASYM 110X30

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Curva de distribuição de luz tipo polar	FL H M LUM V 300W/500W ASYM 110X30
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	Floodlight High Mast
	CAD STEP 3D	FL H M 300

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854196072	Shipping box 1	553 mm x 416 mm x 165 mm	9297.00 g	37.96 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.