

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### LED Superstar classic P 40 Relax/Active/Sleep 4.9W 827/840 Frosted E14 3x click

LED Relax, Active and Sleep CLASSIC P | Lâmpadas LED com três opções de luz numa só lâmpada, Forma Clássica P



#### Áreas de Aplicação

- Sempre que um espaço é usado para diversos fins, como quarto e escritório em casa
- Ajuda ao bioritmo quando usada nos quartos de dormir
- Aplicação no exterior somente em luminárias apropriadas

#### Vantagens do Produto

- Oferece ambientes personalizados: Branco Quente para descontraír, Branco Frio para mais atividade, Branco Quente de baixa intensidade para dormir
- Muda facilmente a luz com um duplo clique no interruptor de parede
- Ajuda o bioritmo através da tonalidade mais enérgica ou confortável
- Confere versatilidade aos espaços com luz ambiente regulável
- Menor consumo de energia do que as lâmpadas incandescentes ou de halógeno

#### Características do Produto

- Fornece três configurações de luz numa lâmpada; 2700K 100% DIM - 4000K 100% DIM - 2700K 40 lúmens
- Com regulação através do interruptor standard



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Potência nominal                           | 4,9 W                   |
| Potência do Sistema                        | 4.90 W                  |
| Tensão nominal                             | 220...240 V             |
| Modo de funcionamento                      | Tensão de rede em AC    |
| Lâmpada equivalente                        | 40 W                    |
| Corrente nominal                           | 42 mA                   |
| Tipo de corrente                           | Corrente alternada (AC) |
| Corrente elétrica de entrada               | 5.04 A                  |
| Frequência de operação                     | 50/60 Hz                |
| Frequência da rede                         | 50/60 Hz                |
| Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)   | 14                      |
| Nº máx. de lâmpadas no disjuntor. 16 A (B) | 21                      |
| Distorção harmónica total                  | 166 %                   |
| Fator de potência λ                        | > 0,40                  |

Dados Fotométricos

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Fluxo luminoso                         | 470 lm                        |
| Rendimento luminoso                    | 95 lm/W                       |
| Manutenção de Lumen (fim vida no       | 0.96                          |
| Tonalidade (designação)                | Branco quente / Branco Neutro |
| Temperatura de cor                     | 2700...4000 K                 |
| Índice de reprodução de cor Ra         | 80                            |
| Tonalidade da luz                      | 827...840                     |
| Desvio padrão de combinação de cores   | ≤6 sdc <sub>m</sub>           |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)         | 1.0                           |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | 0.4                           |



LISO spectral power distribution  
2700K CRI80 v1

Dados Luminotécnicos

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ângulo de abertura          | 200 °    |
| Tempo de aquecimento (60 %) | ≪ 1.00 s |
| Tempo de ligamento          | < 1.0 s  |

DIMENSÕES & PESO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Comprimento     | 92.00 mm |
| Diâmetro        | 47,00 mm |
| Diâmetro máximo | 47 mm    |
| Peso do produto | 23,00 g  |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente           | -20...+40 °C |
| Temperatura máxima no ponto TC | 90 °C        |

Vida Útil

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000  |
| Manutenção do fluxo no final de    | 0.96    |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soquete (base)         | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sem mercúrio           | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Design / versão        | Fosca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Observação de produto  | Todos os parâmetros técnicos aplicam-se à lâmpada completa /<br>Devido ao complexo processo de produção de díodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos dos LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico |

ATRIBUTOS

|           |     |
|-----------|-----|
| Regulável | Não |
|-----------|-----|

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe de eficiência energética          | F 1)            |
| Consumo de energia                       | 5.00 kWh/1000h  |
| Tipo de protecção                        | IP20            |
| Normas                                   | CE / UKCA / EAC |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0             |

1) Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Categorizações específicas de cada país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | LEDSCLP403X ACT |
|----------------------|-----------------|

DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C |
|----------------------------|--------------|

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Tecnologia de iluminação utilizada                              | LED        |
| Não direcional ou direcional                                    | NDLS       |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede              | MLS        |
| Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | E14        |
| Fonte de luz conectada (CLS)                                    | Não        |
| Fonte de luz com alternância de cor                             | Não        |
| Envelope                                                        | Não        |
| Fonte de luz de elevada luminância                              | Não        |
| Proteção anti-encandeamento                                     | Não        |
| Temperatura de cor semelhante                                   | RANGE      |
| Consumo em Standby                                              | 0 W        |
| Indicação de potência equivalente                               | Sim        |
| Comprimento                                                     | 92,00 mm   |
| Altura (incl.luminárias cilind.)                                | 47.00 mm   |
| Largura (incl.luminárias redondas)                              | 47.00 mm   |
| Coordenada de cromaticidade x                                   | 0.458      |
| Coordenada de cromaticidade y                                   | 0.410      |
| R9 Índice Restituição de Cor                                    | 1          |
| Correspondência com o ângulo de feixe                           | SPHERE_360 |
| Factor de Sobrevivência                                         | 0.90       |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Factor de depreciação                                | 0.5             |
| Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente | Não             |
| EPREL ID                                             | 1838230         |
| Referência do modelo                                 | AC56426,AC56426 |

Aviso de Segurança

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                         |                                  | Nome do documento       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  | Declarações de conformidade      | LED CLASSIC / LED STICK |
|  | Declarações de conformidade UKCA | LED CLASSIC / LED STICK |

| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                                    | Nome do documento                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Distribuição da potência espectral | LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1 |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854240720     | Folding box<br>1                   | 49 mm x 49 mm x 130 mm                     | 35.00 g    | 0.31 dm³ |
| 4099854240737     | Shipping box<br>6                  | 168 mm x 112 mm x 106 mm                   | 293.00 g   | 1.99 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Para conhecer outros produtos e obter informações atuais sobre lâmpadas de LED, consulte [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)
- Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)
- Para mais informações, consulte [www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps](http://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps)

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.