

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Highbay Ufo 130W 865 IP65 Black

Highbay Ufo | Luminárias Highbay



### Áreas de Aplicação

- Oficinas Mecânicas
- Áreas com tetos altos

### Vantagens do Produto

- Alta saída luminosa graças ao LED de alta potência
- Design robusto e duradouro
- Adequado para instalações de elevado pé direito

### Características do Produto

- Tipo de proteção: IP65
- Fluxo luminoso até 15.000 lm



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	130,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	558,000 mA
Corrente entrada $T_{h50}$	1760 $\mu$ s
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	14
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	14
Número max. de luminárias por disjuntor C16	22
Fator de potência $\lambda$	> 0,90
Distorção harmônica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	15000 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	16500 lm
Rendimento luminoso	115 lm/W
Temperatura de cor	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	> 70
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110 °

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	273,00 mm
Largura	273,00 mm
Altura	83,00 mm
Peso do produto	1400,00 g



HIGHBAY UFO 130W 865 IP65 BK

### MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Vidro
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

### APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de protecção	IP65
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK05
Regulável	Não
Tipo de montagem	Suspended
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

### Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	25000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

### CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

## Equipamento / Acessórios

- Gancho de montagem incluído

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	HIGHBAY UFO
 Informações legais	HIGHBAY UFO 765 IP65 BK
 Declarações de conformidade	HIGHBAY UFO 865 IP65 BK
 Declarações de conformidade UKCA	HIGHBAY UFO 865 IP65 BK

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854429330	Folding box 1	67 mm x 280 mm x 281 mm	1630.00 g	5.27 dm <sup>3</sup>
4099854429347	Shipping box 4	300 mm x 286 mm x 305 mm	6520.00 g	26.17 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

