

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LISOEV 500 SQ 27W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Atualização ou substituição da fonte de luz



Áreas de Aplicação

- Adequado para SURFACE FLAT 19 W / 27 W

Vantagens do Produto

- LEDs de 3.000 K e 4.000 K integrados
- Uso em espaços de interior com elevado rendimento luminoso até 140 lm/W
- Elevada consistência de cor com SDCM 3
- Ligação sem ferramentas através de terminal de condutores
- Luz muito homogênea com leve efeito de retroiluminação
- Preparado para integração do SURFACE FLAT SENOSR
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Tipo de proteção: IP20
- Corpo em policarbonato (PC), difusor em PC
- Vida útil (L80/B10): 100.000 h (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (a 25 °C)
- Resistente a impacto: IK08
- Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C
- Para utilização no interior, não indicado para exterior




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	23 W
Tensão nominal	30...40 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	650 mA

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	3780 lm
Rendimento luminoso	140 lm/W
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	3 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	120 °




LISOEV 500SQ 27W 830 SF FLAT
3600lm



LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT
3780lm




LISOEV 500SQ 27W 830 SF FLAT
3600lm



LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT
3780lm

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	500,00 mm
Largura	500,00 mm
Altura	55,00 mm
Peso do produto	2632,00 g



LISOEV 500SQ 27W 830 840 SF
FLAT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Polycarbonato

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+80 °C
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	EVERLOOP / MULTI SELECT
-------------------	-------------------------

Equipamento / Acessórios

- Cabo de ligação integrado para instalação direta

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	UI LISOEV SF FLAT
	Informações legais	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Informações legais	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	CE Declaration SF FLAT
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration SF FLAT
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	LISOEV 500SQ 27W 830 SF FLAT 3600lm
	Ficheiro IES (IES)	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT 3780lm
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	LISOEV 500SQ 27W 830 SF FLAT 3600lm
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT 3780lm
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	LISOEV 500SQ 27W 830 SF FLAT 3600lm
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT 3780lm
	Curva de distribuição de luz tipo cone	LISOEV 500SQ 27W 830 SF FLAT 3600lm
	Curva de distribuição de luz tipo cone	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT 3780lm
	Curva de distribuição de luz tipo polar	LISOEV 500SQ 27W 830 SF FLAT 3600lm

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
 Curva de distribuição de luz tipo polar	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT 3780lm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854312274	Folding box 1	58 mm x 507 mm x 507 mm	2893.00 g	14.91 dm ³
4099854312281	Shipping box 4	520 mm x 245 mm x 530 mm	12421.00 g	67.52 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



SKU			SKU	
4099854312274	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312274	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312275	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312275	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312276	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312276	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312277	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312277	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312278	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312278	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312279	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312279	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312280	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312280	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312281	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312281	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312282	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312282	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312283	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312283	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312284	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312284	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312285	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312285	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312286	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312286	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312287	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312287	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312288	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312288	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312289	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312289	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312290	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312290	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312291	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312291	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312292	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312292	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312293	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312293	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312294	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312294	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312295	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312295	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312296	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312296	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312297	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312297	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312298	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312298	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312299	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312299	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM
4099854312300	LISOEV 500SQ 27W 840 SF FLAT	→	4099854312300	1P FLAT 840 27W 840 SF 3780 LUM

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.