



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6

## INFRARED CEILING INTEGRATION

**SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION** | Dispositivo DALI-2, detetor de presença infravermelho com deteção de movimento até 6 m



### Áreas de Aplicação

- Gabinetes
- Salas de reuniões, de descanso e arrumos
- Áreas sanitárias

### Vantagens do Produto

- Instalação rápida e fácil com molas de montagem
- Repicagem através de cabo pré-instalado com conector WAGO
- Fonte de alimentação DALI bus integrada (não requer ligação à rede)
- Vários sensores podem ser conectados a uma linha DALI
- Pode ser integrado em sistemas de iluminação e gestão de edifícios compatíveis com sensores DALI-2
- Compatível com o sistema de gestão de iluminação LEDVANCE VIVARES DALI

### Características do Produto

- Sensor de luminosidade e presença com certificação DALI-2 para instalação no teto
- Deteção de presença através do elemento passivo IR
- Altura de deteção até 3,7 m
- Display de funcionamento com LED
- Área de deteção até 6 m

**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	0,20 W
Tensão nominal	16 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
Frequência da rede	0 Hz

**DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	83,00 mm
Largura	83,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	83,00 mm
Altura	32,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	32,00 mm
Diâmetro	83 mm
Secção do cabo, primário	0,2...1,3 mm <sup>2</sup>
Comprimento máximo do cabo (entrada)	7...9 mm
Peso do produto	80,00 g

**CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	branco
----------------	--------

**TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO**

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	0...+40 °C

**ATRIBUTOS**

Regulável	Não
Interface dimerizável	DALI-2
Altura máxima de instalação	3,7 m
Área de abertura	6 m
Área máx. deteção de presença	6 m
Ângulo de abertura	360 °
Tipo de instalação	Embutido(a)

Faixa de operação do sensor de luz	5...550 lx
------------------------------------	------------

## CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / UKCA / EAC
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

## DOWNLOADS



Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
 Informações legais	Legal Insert DALI COMPONENTS
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarações de conformidade	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
 Declarações de conformidade UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075837621	Folding box 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm <sup>3</sup>
4058075837638	Shipping box 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



## Referências / Links

- Mais informação em [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)
- 

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.