



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LISOEV 1450X35 67 42W 865 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Atualização ou substituição da fonte de luz

Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Oficinas, linhas de montagem
- Acessos, passagens subterrâneas
- Estacionamentos
- Estacionamento subterrâneo



Vantagens do Produto

- Fácil upgrade da fonte de luz e do driver (design EVERLOOP)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Economia de energia até 66% (em comparação com luminárias com lâmpadas fluorescentes)

Características do Produto

- Vida útil (L80/B50): até 100.000 h (a 25 °C)
- Ângulo do feixe: 120°

DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	39,33 W
Tensão nominal	143 V
Frequência da rede	0 Hz
Corrente nominal	275,000 mA

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	7100 lm
Rendimento luminoso	180 lm/W
Temperatura de cor	6500 K
Tonalidade (designação)	Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 5 sdcm
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1468,00 mm
Largura	33,00 mm
Altura	1,80 mm
Peso do produto	126,00 g



LISOEV 1450X35 67 42W

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Prateado
----------------	----------

Cor do corpo	Prateado
Material do corpo	Alumínio

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-30...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+80 °C
Tipo de ligação	Conector
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	82000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	EVERLOOP
-------------------	----------

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	User Instruction G11236539
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informações legais	Safety Insert G11201420

Documentos e certificados	Nome do documento
 Informações legais	LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX
 Informações legais	Legal Insert G11245903
 Declarações de conformidade	DP FLEX TH
 Declarações de conformidade UKCA	DP FLEX TH

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854522246	Folding box 1	45 mm x 1,500 mm x 45 mm	505.00 g	3.04 dm ³
4099854522253	Shipping box 9	1,530 mm x 150 mm x 155 mm	2178.00 g	35.57 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.