

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling Fan Retractable | Ventoinha de teto LED Retrátil que combina luz e ventilação



Áreas de Aplicação

- Interior
- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

Vantagens do Produto

- Fluxo de ar adequado para 13-20 m²
- Defina a temperatura da cor de acordo com o horário do dia e o uso (jantar, relaxamento, eventos sociais...)
- Utilização agradável durante a fase de sono (baixo nível de ruído com velocidade reduzida)
- Lâminas não visíveis quando a luminária está desligada, o que aparenta uma luminária suspensa
- Modo verão/inverno

Características do Produto

- Fluxo de ar: máx. 6460 m³/h
- Níveis de velocidade: 1 a 6 passos
- Temporizador: 2 h / 4 h / 8 h
- Controlador: controlo remoto
- Tipo de motor: DC
- Temperatura de cor ajustável: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Fonte de luz: 4200 lm
- Tipo de proteção: IP20

DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	66,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	330,000 mA
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	7
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	7
Número max. de luminárias por disjuntor C16	13
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	4200 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	4200 lm
Rendimento luminoso	50 lm/W
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K / 6500 K
Definição do controlo de referência da fonte de luz contida (Kelvin)	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro / Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	120 °

UV & PURIFICAÇÃO DO AR

Indicado para espaços até	25 m ²
---------------------------	-------------------

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	490,00 mm
Altura	385,00 mm
Peso do produto	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070
66W WT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Policarbonato
Material do difusor	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	20000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto

Disponível a partir de abril de 2025

Equipamento / Acessórios

- Parafusos e buchas para montagem incluídos

Aviso de Segurança

- Desligue a luminária da tensão de alimentação para instalação, manutenção e remoção do difusor
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF Instruções de utilização / instruções de segurança	CEILING FAN RETRACTABLE
 PDF Declarações de conformidade	CE Declaration Ceiling Fan Retractable
 PDF Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854506789	Folding box 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8140.00 g	100.72 dm ³
4099854506796	SACO 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.