

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## TR SP XR V 30W 950 24DEG BK SEAFOOD

TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED | Tracklight Spot para calha trifásica com LED especial



### Áreas de Aplicação

- Lojas, supermercados
- Para apresentação de alimentos, ex. talhos, padarias, supermercados e similares
- Hotéis, restaurantes

### Vantagens do Produto

- Distribuição espectral especialmente adaptada apenas para apresentação de alimentos
- Refletor facilmente substituível graças ao encaixe tipo baioneta e à ventosa
- Sem distração dos objetos iluminados graças ao design compacto
- Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial
- Encandeamento reduzido ( $UGR \leq 19$ )

### Características do Produto

- Projetor compacto com driver inserido na calha
- Ângulo rotação: 350°, basculante: 90°
- Eficiência da luminária: até 95 lm/W
- Índice de reprodução de cor CRI 90
- Equipado com refletores com ângulo de 24°
- Corpo de alumínio fundido duradouro
- Disponível em branco mate (como RAL9003), preto mate (como RAL9005)




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Potência nominal                            | 30,00 W               |
| Tensão nominal                              | 220...240 V           |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz            |
| Corrente nominal                            | 136 mA                |
| Corrente elétrica de entrada                | 0,72 A                |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 51 µs                 |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 94                    |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A    | 58                    |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 94                    |
| Fator de potência λ                         | > 0,90                |
| Distorção harmónica total                   | < 15 %                |
| Grau de proteção                            | II                    |
| Resistente a surto de tensão (F/N)          | 1000 V                |
| Modo de funcionamento                       | Integrated LED driver |

Dados Fotométricos


|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Fluxo luminoso                           | 2700 lm              |
| Rendimento luminoso                      | 90 lm/W              |
| Temperatura de cor                       | 5000 K               |
| Tonalidade (designação)                  | Branco Neutro        |
| Índice de reprodução de cor Ra           | > 90                 |
| Desvio padrão de combinação de cores     | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Intensidade luminosa                     | 2400 cd              |
| Sem cintilações                          | Sim                  |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)           | <1                   |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)   | <0.4                 |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1                  |
| Ângulo de abertura                       | 24 °                 |
| UGR longitudinal                         | < 20                 |




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD  
BK 15D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD  
BK 24D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD  
BK 36D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD  
BK 50D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD  
BK 15D



TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD  
BK 24D




TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD  
BK 36D



TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD  
BK 50D

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diâmetro        | 80,00 mm  |
| Comprimento     | 150,00 mm |
| Altura          | 240,00 mm |
| Peso do produto | 620,00 g  |



TR SP XR V 30W 24DEG

MATERIAIS & CORES

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Cor do produto                                   | Preto    |
| Cor do corpo                                     | Preto    |
| Número RAL [PIM]                                 | RAL 9005 |
| Material do corpo                                | Alumínio |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C   |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg   |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente                       | -20...+40 °C         |
| Temperatura de armazenagem                 | -20...+80 °C         |
| Tipo de ligação                            | Adaptador, trifásico |
| Tipo de protecção                          | IP20/IP20            |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK02                 |
| Regulável                                  | Não                  |
| Tipo de montagem                           | Surface              |
| Local de montagem                          | Calha de montagem    |
| Aplicação                                  | Interior             |
| Ajustável                                  | Sim                  |
| Com fonte de luz                           | Sim                  |
| Replaceable light source                   | Não                  |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Vida mediana L80/B10 @ 25 °C       | 35000 h <sup>1)</sup> |
| Vida nominal L80/B50 a 25 °C       | 45000 h               |
| Vida mediana L90/B10 @ 25 °C       | 25000 h               |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Corrente de saída                    | 750 mA |
| ECG - Oscilação da corrente de saída | < 3 %  |

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tipo de teste em modo de emergência | Nenhum |
|-------------------------------------|--------|

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Normas                             | CE / ENEC / UKCA / EAC |
| Temperatura de superfície limitada | Não                    |
| Proteção contra impactos           | Não                    |
| Módulos LED substituíveis          | Não substituível       |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Observação de produto | Disponível desde Setembro 2025 |
|-----------------------|--------------------------------|

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                                                    | Nome do documento                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR       |
|  | Informações legais                                 | Safety Insert G11218810            |
|  | Informações legais                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informações legais                                 | LSI G11254552 TRACKLIGHT SPOT XR   |
|  | Declarações de conformidade                        | TRACKLIGHT SPOT                    |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | TRACKLIGHT SPOT                    |
|  | Certificados                                       | ENEC TR SP XR                      |

| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                                         | Nome do documento                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Ficheiro IES (IES)                      | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 15D   |
|    | Ficheiro IES (IES)                      | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 24D   |
|    | Ficheiro IES (IES)                      | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 36D   |
|    | Ficheiro IES (IES)                      | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 50D   |
|    | Ficheiro LDT (Eulumdat)                 | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 15D   |
|    | Ficheiro LDT (Eulumdat)                 | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 24D   |
|    | Ficheiro LDT (Eulumdat)                 | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 36D   |
|    | Ficheiro LDT (Eulumdat)                 | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 50D   |
|   | Ficheiro UGR (tabela UGR)               | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 15D   |
|  | Ficheiro UGR (tabela UGR)               | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 24D   |
|  | Ficheiro UGR (tabela UGR)               | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 36D   |
|  | Ficheiro UGR (tabela UGR)               | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 50D   |
|  | Curva de distribuição de luz tipo cone  | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 15D   |
|  | Curva de distribuição de luz tipo cone  | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 24D   |
|  | Curva de distribuição de luz tipo cone  | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 36D   |
|  | Curva de distribuição de luz tipo cone  | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 50D   |
|  | Curva de distribuição de luz tipo polar | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 15D   |
|  | Curva de distribuição de luz tipo polar | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 24D   |
|  | Curva de distribuição de luz tipo polar | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 36D   |
|  | Curva de distribuição de luz tipo polar | TR SP XR V 30W 950 SEAFOOD BK 50D   |
|  | Distribuição da potência espectral      | Spectral Power Distribution SEAFOOD |


| Ficheiros CAD/BIM                                                                 |              | Nome do documento        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
|  | BIM Revit 3D | Tracklight Spot Zoom Dim |
|  | CAD STEP 3D  | TL XR V 30W              |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854617782     | Folding box<br>1                   | 191 mm x 242 mm x 100 mm                   | 766.00 g   | 4.62 dm³  |
| 4099854617799     | Shipping box<br>4                  | 400 mm x 262 mm x 230 mm                   | 3560.00 g  | 24.10 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.