



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TR SP HOUSING E GU10 BK

TRACKLIGHT SPOT GU10 | Tracklight Spot para calha trifásica com suporte GU10



Áreas de Aplicação

- Lojas, vestiários, vitrines
- Hotéis, restaurantes

Vantagens do Produto

- Casquilho compatível para lâmpada com potência até 10W

Características do Produto

- Casquilho: GU10
- Ângulo rotação: 350°, basculante: 90°
- Corpo de alumínio fundido duradouro
- Disponível em branco mate (como RAL9003), preto mate (como RAL9005)



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	II

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	58,00 mm
Comprimento	58,00 mm
Largura	58,00 mm
Altura	145,00 mm
Peso do produto	151,00 g



TR SP HOUSING E GU10 BK

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Número RAL [PIM]	RAL 9005
Material do corpo	Alumínio
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Adaptador trifásico
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK02
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Calha de montagem

Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	GU10

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde Setembro 2025
-----------------------	--------------------------------

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	G11248823 TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarações de conformidade	TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10
 Declarações de conformidade UKCA	TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854590009	Folding box 1	67 mm x 92 mm x 163 mm	185.00 g	1.00 dm ³
4099854590016	Shipping box 20	385 mm x 350 mm x 190 mm	4347.00 g	25.60 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for

colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia
-

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.