

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### LED Superstar Plus Classic A 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E27

LED CLASSIC A GLOWdim | Lâmpadas LED com o efeito GLOWdim, forma ampola clássica



#### Áreas de Aplicação

- Perfeita para instalações decorativas
- Hospitalidade
- Edifícios históricos
- Interiores de residências
- Iluminação marítima
- Aplicação no exterior somente em luminárias apropriadas

#### Vantagens do Produto

- Proporciona uma luz especialmente quente com regulação para menos fluxo
- Controlável através de regulador standard, sem necessidade de controlo remoto
- Lâmpadas claras com a inovadora tecnologia LED do "filamento"
- Forma, dimensões e fluxo luminoso comparável à lâmpada incandescente ou halógeno
- Longa vida útil até 15.000 horas
- Menor consumo de energia do que as lâmpadas incandescentes ou de halógeno
- Saída térmica mais baixa (comparada com o produto de referência padrão)
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento

#### Características do Produto

- Alternativa LED às lâmpadas convencionais
- A regulação muda a temperatura de cor do branco quente (2.700 K) para branco extra quente (2.200 K)
- Boa qualidade de luz, índice de reprodução de cor  $R_{a} \geq 80$



- Dimerizável
- Lâmpadas sem mercúrio

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Potência nominal                           | 4 W                     |
| Potência do Sistema                        | 4.00 W                  |
| Tensão nominal                             | 220...240 V             |
| Modo de funcionamento                      | Tensão de rede em AC    |
| Lâmpada equivalente                        | 40 W                    |
| Corrente nominal                           | 25 mA                   |
| Tipo de corrente                           | Corrente alternada (AC) |
| Corrente elétrica de entrada               | 0,2 A                   |
| Frequência de operação                     | 50/60 Hz                |
| Frequência da rede                         | 50/60 Hz                |
| Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)   | 320                     |
| Nº máx. de lâmpadas no disjuntor. 16 A (B) | 512                     |
| Fator de potência λ                        | ≥ 0,40                  |

Dados Fotométricos

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Fluxo luminoso                         | 470 lm             |
| Rendimento luminoso                    | 117 lm/W           |
| Manutenção de Lumen (fim vida no       | 0.93               |
| Tonalidade (designação)                | Tunable Warm White |
| Temperatura de cor                     | 2200...2700 K      |
| Índice de reprodução de cor Ra         | 80                 |
| Tonalidade da luz                      | 822...827          |
| Desvio padrão de combinação de cores   | ≤6 sdc             |
| Manutenção do fluxo luminoso em        | 0.80               |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)         | ≤1.0               |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | ≤0.4               |



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

## Dados Luminotécnicos

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ângulo de abertura          | 320 °    |
| Tempo de aquecimento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo de ligamento          | < 0.5 s  |

## DIMENSÕES &amp; PESO



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 105.00 mm |
| Diâmetro        | 60,00 mm  |
| Diâmetro máximo | 60 mm     |
| Peso do produto | 32,00 g   |

## TEMPERATURAS &amp; CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente           | -20...+40 °C |
| Temperatura máxima no ponto TC | 57 °C        |

## Vida Útil

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 15000 h |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000  |
| Manutenção do fluxo no final de    | 0.93    |
| Índice de mortalidade em 6.000 h   | ≥ 0.90  |

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Soquete (base)         | E27    |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |
| Sem mercúrio           | Sim    |
| Design / versão        | Clara  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observação de produto | Todos os parâmetros técnicos aplicam-se à lâmpada completa /<br>Devido ao complexo processo de produção de díodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos dos LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico |
| Função adicionada     | Glow DIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ATRIBUTOS

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Regulável | Sim <sup>1)</sup> |
|-----------|-------------------|

1) Verifique a compatibilidade do regulador em [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe de eficiência energética          | E <sup>1)</sup> |
| Consumo de energia                       | 4.00 kWh/1000h  |
| Tipo de protecção                        | IP20            |
| Normas                                   | CE / UKCA       |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1             |

1) Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Categorizações específicas de cada país

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ILCOS                | DRAA/C-5/827-220-240-E27-60 |
| Referência do pedido | LEDSCLA40GD 4W/             |

DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C |
|----------------------------|--------------|

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Tecnologia de iluminação utilizada                              | LED   |
| Não direcional ou direcional                                    | NDLS  |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede              | MLS   |
| Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | E27   |
| Fonte de luz conectada (CLS)                                    | Não   |
| Fonte de luz com alternância de cor                             | Não   |
| Envelope                                                        | Não   |
| Fonte de luz de elevada luminância                              | Não   |
| Proteção anti-encandeamento                                     | Não   |
| Temperatura de cor semelhante                                   | RANGE |

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Indicação de potência equivalente                    | Sim                     |
| Comprimento                                          | 105,00 mm               |
| Altura (incl.luminárias cilind.)                     | 60.00 mm                |
| Largura (incl.luminárias redondas)                   | 60.00 mm                |
| Coordenada de cromaticidade x                        | 0.502-0.463             |
| Coordenada de cromaticidade y                        | 0.415-0.420             |
| R9 Índice Restituição de Cor                         | 1                       |
| Correspondência com o ângulo de feixe                | SPHERE_360              |
| Factor de Sobrevivência                              | 0.90                    |
| Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente | Não                     |
| EPREL ID                                             | 523230,1358101          |
| Referência do modelo                                 | AC32283,AC44596,AC44596 |

Aviso de Segurança

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                             | Nome do documento    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  | Declarações de conformidade | LED lamps CLA,B,G,P  |
|  | Declarações de conformidade | LED CLASSIC MAGNETIC |

| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                                    | Nome do documento                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Distribuição da potência espectral | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075435568     | Folding box<br>1                   | 60 mm x 60 mm x 145 mm                     | 47.00 g    | 0.52 dm³  |
| 4058075435575     | Shipping box<br>4                  | 139 mm x 134 mm x 120 mm                   | 260.00 g   | 2.24 dm³  |
| 4058075446823     | Caixa transporte<br>32             | 296 mm x 286 mm x 269 mm                   | 2528.00 g  | 22.77 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.