



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HQI-T 70 W/WDL

POWERSTAR HQI®-T G12 | Lâmpadas de iodetos metálicos com tecnologia de quartzo para luminárias fechadas



Áreas de Aplicação

- Galerias comerciais
- Locais de exibição e feiras comerciais
- Fábricas e oficinas
- Áreas pedonais, praças públicas
- Prédios, monumentos, pontes
- Aprovada somente para uso em luminárias embutidas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Eficiência alta
- Valores de UV significativamente abaixo dos limites máximos permitidos de acordo com IEC 61167 graças ao filtro UV

Características do Produto

- Tecnologia de quartzo POWERSTAR®
- Cores de luz: branco quente (WDL), branco neutro (NDL)



DADOS TÉCNICOS


DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	70 W
Potência do Sistema	75.00 W
Tensão nominal	101 V
Tensão de ignição	3.6/5.0 kVp ¹⁾
Modo de funcionamento	Controle convencional de ignição, Balastro eletrônico (ECG)
Corrente nominal	0,95 A
Fator de potência do capacitor a 50 Hz	12 µF

1) Mínimo / Máximo

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	5400 lm
Rendimento luminoso	72 lm/W
Temperatura de cor	3075 K
Índice de reprodução de cor Ra	73
Tonalidade da luz	730
Manutenção do fluxo luminoso em	0.70
Proteção UV	Sim



384079_HQI_T_WDL_G12

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	84.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	56,0 mm
Diâmetro	25,0 mm
Peso do produto	30,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura máx. admissível no pinch	280 °C
Vida Útil	
Índice de mortalidade em 2.000 h	0.87
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.85
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.75
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.60
Vida mediana	9000 h
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS	
Soquete (base)	G12
Quantidade de mercúrio	13.0 mg
Design / versão	Clara
ATRIBUTOS	
Regulável	Não
Posição de funcionamento	Qualquer
Para luminárias fechadas	Sim
Reacendimento a quente	Não
CERTIFICADOS & NORMAS	
Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	76.00 kWh/1000h
Categorizações específicas de cada país	
ILCOS	MT/UB-70/730-H/E/SL-G12-25/84
Referência do pedido	HQI-T 70W/WDL U
Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015	
Tecnologia de iluminação utilizada	MH
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquinho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	G12
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	SECOND
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não

Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	84,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	25,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	25,0 mm
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	666225
Referência do modelo	AM42352

Aviso de Segurança

- Desligue da corrente de alimentação antes da instalação.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- A lâmpada para ser utilizada somente em luminárias fechadas.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

- Burning position: In horizontal burning position of lamp, base pins must be positioned in such a way that they form a horizontal plane.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF Declarações de conformidade	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4072118-EN-12 - HQI
 PDF Certificados	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
 PDF Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
 PDF Distribuição da potência espacial	384079_HQI_T_WDL_G12

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321974341	Folding box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	40.00 g	0.20 dm ³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321974358	Shipping box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	567.00 g	3.20 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.