

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HQI-T 1000W/N E

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Lâmpadas de iodetos metálicos para luminárias fechadas



Áreas de Aplicação

- Fábricas e oficinas
- Ginásios esportivos e ginásios multiuso
- Instalações industriais
- Aeroportos
- Docas e instalações portuárias
- Pátios ferroviários, instalações de transbordo de contêineres
- Aprovada somente para uso em luminárias embutidas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Eficiência alta
- Base de rosca E40 para simples substituição
- Valores de UV significativamente abaixo dos limites máximos permitidos de acordo com IEC 61167 graças ao filtro UV

Características do Produto

- Tecnologia de quartzo POWERSTAR®
- Cores da luz: branco neutro (N), luz do dia(D)



DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	1000 W
Tensão nominal	130 V
Tensão de ignição	4.0/5.0 kVp
Modo de funcionamento	Controle convencional de ignição
Corrente nominal	900 mA
Fator de potência do capacitor a 50 Hz	85 µF

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	110000 lm
Rendimento luminoso	104 lm/W
Temperatura de cor	3350 K
Índice de reprodução de cor Ra	64
Tonalidade da luz	633
Manutenção do fluxo luminoso em	0.70
Eficiência luminosa (condições n)	104 lm/W
Proteção UV	Sim

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	345,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	220,0 mm
Diâmetro	82,00 mm
Diâmetro máximo	76 mm
Peso do produto	413,5 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Máx temp admissível no bulbo externo	500 °C
Máx temp admissível - extremidade base	250 °C

Vida Útil

Índice de mortalidade em 2.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.95
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.83
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.62
Índice de mortalidade em 12.000	0.16

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E40
Quantidade de mercúrio	110.0 mg
Design / versão	Clara
Observação de produto	Não indicado para iluminação geral

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Posição de funcionamento	p30
Para luminárias fechadas	Sim
Reacendimento a quente	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Consumo de energia	1160.50 kWh/1000h
--------------------	-------------------

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	MT/UB-1000/635-H/E/SL-E40-76/345/H
Referência do pedido	HQI-T 1000W/N E

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF Declarações de conformidade	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
 PDF Certificados	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
 PDF Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
 PDF Distribuição da potência espectral	384078_HQI_T_N_E40

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075388413	Round wrap 1	750 mm x 375 mm	483.50 g	
4058075388420	Shipping box 6	440 mm x 300 mm x 210 mm	3475.00 g	27.72 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.