

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

L 18 W/954

LUMILUX® DE LUXE T8 | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 26 mm, com casquilho G13



Áreas de Aplicação

- Ideal quando a reprodução de cor é um fator importante
- Edifícios públicos
- Lojas
- Supermercados e lojas
- Indústria

Vantagens do Produto

- Cores naturais

Características do Produto

- Muito bom índice de restituição de cor
- Dimerizável




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|---------------------|---------|
| Potência nominal | 18 W |
| Potência do Sistema | 18.60 W |
| Tensão nominal | 57 V |
| Corrente nominal | 0,37 A |

Dados Fotométricos

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Fluxo luminoso | 1150 lm |
| Rendimento luminoso | 62 lm/W |
| Tonalidade (designação) | LUMILUX DE LUXE Daylight |
| Temperatura de cor | 5400 K |
| Índice de reprodução de cor Ra | ≥90 |
| Tonalidade da luz | 954 |
| Manutenção do fluxo luminoso em | 0.89 |



349630_FL_954

DIMENSÕES & PESO

| | |
|--|-----------|
| Comprimento | 604.00 mm |
| Comprimento da base excluindo os pinos | 590,00 mm |
| Diâmetro | 26,00 mm |
| Diâmetro do tubo | 26 mm |
| Peso do produto | 86,00 g |

Vida Útil

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tempo de operação | 16000 h ¹⁾ |
| Índice de mortalidade em 2.000 h | 0.99 |
| Índice de mortalidade em 4.000 h | 0.99 |

| | |
|---|---------|
| Índice de mortalidade em 6.000 h | 0.99 |
| Índice de mortalidade em 8.000 h | 0.99 |
| Índice de mortalidade em 12.000 | 0.99 |
| Índice de mortalidade em 16.000 | 0.90 |
| Índice de mortalidade em 20.000 [PICOS] | 0.50 |
| Vida mediana | 20000 h |

1) Com pré-aquecimento ECG

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|------------------------|--------|
| Soquete (base) | G13 |
| Quantidade de mercúrio | 3.0 mg |

ATRIBUTOS

| | |
|-----------|-----|
| Regulável | Sim |
|-----------|-----|

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe de eficiência energética | G |
| Consumo de energia | 19.00 kWh/1000h |

Categorizações específicas de cada país

| | |
|----------------------|------------------------|
| ILCOS | FD-18/954-E-G13-26/600 |
| Referência do pedido | L 18W/954 |

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Tecnologia de iluminação utilizada | OTHER_FL |
| Não direcional ou direcional | NDLS |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede | NMLS |
| Tipo de casquinho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | G13 |
| Fonte de luz conectada (CLS) | Não |
| Fonte de luz com alternância de cor | Não |
| Envelope | Não |
| Fonte de luz de elevada luminância | Não |
| Proteção anti-encandeamento | Não |
| Temperatura de cor semelhante | SINGLE_VALUE |
| Indicação de potência equivalente | Não |
| Comprimento | 604,00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.) | 26.00 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Largura (incl.luminárias redondas) | 26.00 mm |
| Coordenada de cromaticidade x | 0,335 |
| Coordenada de cromaticidade y | 0,350 |
| Correspondência com o ângulo de feixe | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546388 |
| Referência do modelo | AC34163 |

Aviso de Segurança

- No caso de quebra da lâmpada: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|--|
|  PDF | Declarações de conformidade EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE |
|  PDF | Certificados EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikasiya FL |
|  PDF | Certificados EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL |
| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos | Nome do documento |
|  Document | Distribuição da potência espectral 349630_FL_954 |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4050300018256 | Sleeves 1 | 605 mm x 27 mm x 27 mm | 97.00 g | 0.44 dm ³ |
| 4050300246765 | Shipping box 25 | 646 mm x 151 mm x 153 mm | 2625.00 g | 14.92 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.