

OSRAM

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

QT-ECO 1X18...24 S

QUICKTRONIC® ECONOMIC | ECG para FL 7 mm e CFL



Áreas de Aplicação

- Public buildings

Vantagens do Produto

- Compact housing
 - Automatic restart after lamp replacement
 - Large input voltage range

Características do Produto

- Supply voltage: 220...240 V
 - Line voltage: 198...264 V
 - Line frequency: 50 Hz
 - Energy Efficiency Index EEI: A2 / A3 (depending on lamp)
 - Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL)

DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	23,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Tensão de entrada DC	176...254 V
U-OUT (Tensão de funcionamento)	250 V
Corrente elétrica de entrada	13 A
Frequência da rede	50 Hz ¹⁾
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	36
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	59
Frequência de operação	35...45 kHz

1) Aproximadamente

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	1,5 s
--------------------	-------

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	80,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	72,0...75,0 mm
Largura	40,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	40.00 mm
Altura	22,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	22.00 mm
Peso do produto	50,00 g

CORES & MATERIAIS

Material da caixa	Plástico
Material do corpo	Plástico

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Temperatura máxima no ponto TC	70 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾

1) Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida Útil

Vida útil do reator	30000 h ¹⁾
---------------------	-----------------------

1) $T_c = 70^\circ\text{C}$, com taxa de falhas máx. 10%

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	1.0 m / 0.5 m
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I / II
Desligar seguro no fim de vida da lâmp.	EOL T.2

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	VDE / VDE-EMC
Normas	Acc. EN 61347-2-3 / Acc. EN 55015:2006 + A1:2007 / Acc. IEC 61000-3-2 / Acc. EN 61547
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20
Classe de eficiência energética	A3
EEI – Etiqueta de Eficiência Energética	A3

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	339525_Declaration of Conformity (GB)
 Certificados	683440_VDE-Marks approvals

Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
 Dados CAD 3D PDF	313386_80x40x22 9900019

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
-------------------	------------------------------------	--	------------	--------

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300638560	Sem embalagem 1		51.00 g	
4050300655253	Shipping box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	2791.00 g	5.12 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.