

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Controlo remoto com tecnologia de rádio frequência



Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Iluminação arquitetônica
- Iluminação dinâmica como efeito arquitetônico em áreas públicas
- Iluminação com sancas
- Hotéis
- Escritórios
- Interiores de residências

Vantagens do Produto

- Alteração da temperatura de cor através de botão rotativo de toque
- Regulação das tonalidades definidas
- Controlo até 4 zonas
- Controlo separado do branco frio para o branco quente
- Inclui suporte de parede, bateria (CR2032) e acessórios

Características do Produto


- Emissor rádio manual para controlo dos módulos LED Branco Dinâmico
- Tensão de entrada 3V - bateria CR2032
- Sinal de saída: 2.4 GHz

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,15 W
Tensão nominal	3 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
Frequência da rede	0 Hz
Frequência de operação	2.4 GHz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	107,00 mm
Largura	58,50 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	58.50 mm
Altura	9,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	9.00 mm
Peso do produto	60,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-30...+55 °C
----------------------	--------------

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Proteção contra superaquecimento	Não
Faixa de transmissão	30 m

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / EMC / LVD
-------------------	----------------

Normas	Conforme EN 300328 / Conforme EN 301489 / Conforme EN 60950 / Conforme EN 62479
Grau de proteção	III
Tipo de protecção	IP20




DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-30...+55 °C
----------------------------	--------------

Aviso de Segurança

– Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	LC RF REMOTE TW
	Informações legais	LC RF Legal Insert
	Declarações de conformidade	LC RF REMOTE RGBW, TW

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075435926	Folding box 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm³
4058075435933	Shipping box 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm³
4058075509825	Caixa transporte 120			

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.