



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LS AY VAL -CSD/P4/P

Connectors for RGB LED Strips | Ligadores para Fitas LED RGB



### Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

### Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	3000 mA

**DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	27,0 mm
Largura	17,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	17.0 mm
Altura	7,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.0 mm
Peso do produto	8,00 g

**CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	Transparente/Preto
----------------	--------------------

**TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO**

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-15...+50 °C

**CERTIFICADOS & NORMAS**

Tipo de protecção	IP65
-------------------	------

**DADOS LOGÍSTICOS**

Temperatura de armazenagem	-20...+85 °C
----------------------------	--------------

**DOWNLOADS**

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF Declarações de conformidade	CE declaration LS AY VAL

**DADOS LOGÍSTICOS**

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075407923	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	17.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407930	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	898.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075407947	Caixa transporte 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	9371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.