

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY SUP -CP/P3/500

Connectors for TW LED Strips | Ligadores para Fitas LED TW



SUPERIOR
CLASS

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	0...36 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	24,3 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Largura	14,6 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	14.6 mm
Altura	7,7 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.7 mm
Secção do cabo, primário	0.35...0.75 mm²
Peso do produto	14,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
----------------	--------------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20...+55 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP00
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	LED STRIP ACCESSORIES

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451322	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	29.00 g	0.05 dm³
4058075451339	Shipping box 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	1598.00 g	6.25 dm³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451346	Caixa transporte 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	30042.00 g	73.01 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.