



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## ENDURA Style Cylinder Wall Sensor 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Candeeiros de parede em aço inox e pilaretes com iluminação indireta



### Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Fachadas de edifícios
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Iluminação de caminhos
- Acessos

### Vantagens do Produto

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Instalação simples e rápida
- Economia de energia e custos a longo prazo (versão com sensor)

### Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Corpo em Policarbonato revestido a aço inox
- Disponíveis como luminárias de parede, teto e pimenteiros



**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	40,000 mA
Nº. máx. de luminárias por disjuntor B16 A	320
Número max. de luminárias por disjuntor C16	320
Fator de potência $\lambda$	> 0,5
Distorção harmônica total	< 120 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

**Dados Fotométricos**

Fluxo luminoso	360 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	660 lm
Rendimento luminoso	60 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

**DIMENSÕES & PESO**

Diâmetro	102,0 mm
Comprimento	150,00 mm
Largura	101,00 mm
Altura	137,00 mm
Peso do produto	480,00 g



PG ENDURA STYLE Cylinder Wall  
Sensor MiPRC

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Aço
Cor do corpo	Aço
Material do corpo	Stainless steel
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+85 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	40000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## SENSOR

Tipo de sensor	Movimento / Luz
Sensor com temporizador	2 s...6 min
Área de deteção do sensor de movimento	9 m

Limite deteção do sensor de luminosidade	50...2000 lx
--	--------------

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA STYLE CYLINDER WALL
 Informações legais	Safety insert G11219279
 Declarações de conformidade	CE Declaration Endura Style Cylinder
 Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854453267	Folding box 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	652.00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4099854453274	Shipping box 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	3910.00 g	21.28 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.